Typ	A2101	A2102	A2103	CT6
Elektroniczne tachomtry ręczne				
Charakterystyka ogólna	Tachometry ręczne serii **A2100** charakteryzują się małymi wymiarami oraz nietypowym, pionowym i odwracanym (od modelu A2102) wyświetlaczem LCD. Dostępne są następujące wersje: **A2101** - stosowane do bezkontaktowego pomiaru prędkości obrotowej, proste w obsłudze, po atrakcyjnej cenie **A2102** - posiadające dodatkowo końcówkę mechaniczną do stykowego pomiaru prędkości liniowej **A2103** - profesjonalny zestaw posiadający dodatkowo m.in.: możliwość wyboru jednostek pomiarowych oraz pamięć wartości min/max.			Zaletą tachometru ręcznego **CT6** jest czytelny, 5 cyfrowy wyświetlacz LED 10,5 mm. Dostępny jest w następu-jących wykonaniach: **CT6** - z taśmą refleksyjną **CT6/L** - j.w. + z wymienną końcówką do pomiaru stykowego **CT6/K** - j.w. + ze zdalnym czujnikiem optycznym.
Dane techniczne				
wyświetlacz	pionowy, 5 dekad LCD			5 dekad LED, wysokość cyfr 10,5 mm
zakres pracy: tachometr **licznik** **czasomierz**	60 - 19 999 obr/min ——— ———	3 - 99 999 obr/min ——— ———	3 - 99 999 obr/min 0,05 - 1,666 obr/sek 1 - 99 999 zliczeń 0,01 - 99 999 sek	3 - 99 999 obr/min 0,3 - 19 999 m/min 1 - 99 999 zliczeń 0,01 - 99 999 sek
tryb pomiaru liniowego	———	m/min	m/min, m/sek	m/min
klasa dokładności	0,01% ± 1 cyfra	0,01% ± 1 cyfra	0,01% ± 1 cyfra	0,05% ± 1 cyfra
metoda pomiaru	• optyczna z wykorzysta-niem taśmy refleksyjnej, zasięg max 0,5m, kąt ± 45°	• optyczna z wykorzystaniem taśmy refleksyjnej, zasięg max 1m, kąt ± 45° • mechaniczna - z wykorzystaniem wymiennej końcówki		• optyczna z wykorzystaniem taśmy refleksyjnej, zasięg max 1m, kąt ± 45° • mechaniczna - z wykorzystaniem wymiennej końcówki LSAB/2 (wersje CT6/L i CT6/K)
sygnalizacja	• prawidłowego kontaktu optycznego • zużycia baterii			• przekroczenia zakresu pomiarowego (pulsowanie dekad wyświetlacza) • prawidłowego kontaktu optycznego • zużycia baterii (czerwony LED)
zasilanie	4 x baterie typu AAA alkaliczne lub akumulatorki NiCd			4 x baterie typu AAA alkaliczne lub akumulatorki NiCd
funkcje	• automatyczne wyłączanie zasilania	• automatyczna zmiana zakresu • automatyczne wyłączanie zasilania • pamięć ostatniego pomiaru (1 min)		• automatyczna zmiana zakresu • automatyczne wyłączanie zasilania • pamięć ostatniego pomiaru
zawartość zestawu	• tachometr ręczny • komplet baterii • taśma refleksyjna • świadectwo kalibracji wystawione przez producenta	• tachometr ręczny • wymienna końcówka do pomiaru stykowego • komplet baterii • taśma refleksyjna • etui • świadectwo kalibracji wystawione przez producenta	• tachometr ręczny • wymienna końcówka do pomiaru stykowego • komplet baterii • taśma refleksyjna • etui • świadectwo kalibracji wystawione przez producenta	• tachometr ręczny • wymienna końcówka do pomiaru stykowego(do CT6/L i CT6/K) • komplet baterii • taśma refleksyjna • futerał (CT6 i CT6/L) lub walizka do zestawu (CT6/K) • zdalny czujnik optyczny (CT6/K)
typowe aplikacje				
dodatkowe informacje	———	**A2102/LSR** i **A2103/LSR** - wersje specjalne z celownikiem laserowym, o zwiększonym zakresie pomiarowym do 2 m i kącie optycznym do ± 80°.		**CT6/LSR**, **CT6/LSR/L**, **CT6/LSR/K** - wersje specjalne z celownikiem laserowym, o zwiększonym zakresie pomiarowym do 2 m i kącie optycznym do ± 80°.